





Stock Evosolar disponible en France et à Rotterdam

N°	Puissance	Référence	Spécification	Longueur du câble	Dimension	ETA	Quantité disponible
1	500W	S132/M10H	silver frame	1200	2094*1134*35		121
2	550W	S144/M10H	silver frame	1400	2279*1134*35	1	31
3	540W	S132/M10N	TOPCon Bifacial (transparent) full black	1400	2094*1134*30	Disponible entrepôt Voxery	792
4	440W	S108/M10N	TOPCon Mono-Facial Silver frame	1400	1724*1134*30		144
5	460W	S96/M10N	TOPCon-R1 Bifacial full black	1100	1762*1134*30	Disponible entrepôt Voxery	432
6	590W	S144/M10N	TOPCon Bifacial silver frame	1400	2279*1134*30	Disponible entrepôt Voxery	432
7	595W	S144/M10N	TOPCon Bifacial silver frame	1400			720
8	595W	S144/M10N	TOPCon Bifacial silver frame	1400		27-09-2025	720
9	595W	S144/M10N	TOPCon Bifacial silver frame	1400	2279*1134*30		720
10	595W	S144/M10N	TOPCon Bifacial silver frame	1400	22/9 1134 30		720
11	595W	S144/M10N	TOPCon Bifacial silver frame	1400		27-09-2025	720
12	595W	S144/M10N	TOPCon Bifacial silver frame	1400			720
13	620W	S132/M10N	TOPCon-R1 Bifacial Silver frame	1400	2382*1134*30	11 10 2025	720
14	620W	S132/M10N	TOPCon-R1 Bifacial Silver frame	1400	2382*1134*30 11-10-2025		720
15	460W	S96/M10N	TOPCon-R1 Bifacial (transparent) full black	1100			936
16	460W	S96/M10N	TOPCon-R1 Bifacial (transparent) full black	1100	1762*1134*30	08-10-2025	936
17	460W	S96/M10N	TOPCon-R1 Bifacial (transparent) full black	1100			936
18	450W	S108/M10N	TOPCon-R1 Bifacial (transparent) full black	1100	1724*1134*30	En production	936
19	450W	S108/M10N	TOPCon-R1 Bifacial (transparent) full black	1100	1/24 1154 50		936

Livraison de palettes et de conteneurs – CIF et DDP

Nous assurons la livraison de vos marchandises en palettes ou en conteneurs, selon les modalités **CIF** ou **DDP**, en fonction de vos besoins logistiques.

Solutions sur mesure pour vos expéditions internationales

Pour toute demande ou information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter info@voxerysolar.com